

ContiEcoContact EP

Ahorro para tu auto compacto



BENEFICIOS

- Economía por kilometraje gracias a su capacidad de ahorro en combustible del 5%
- Gran confort por su serie de perfil alto así como nulificación de ruido por sus segmentos asimétricos
- Estupenda en piso mojado por su disposición de canales longitudinales y transversales profundos
- Sobresaliente tracción por sus costillas segmentadas
- El frenado es destacada por su compuesto de piso de sílica apoyada por los segmentos de costillas
- Buena dispersión de calor gracias a su sistema de ventilación por sipes o ranuras en todo el piso
- Excelente en curvado por sus hombros redondeados y segmentados
- Ideal para autos pequeños por su exitosa aplicación en vehículos nuevos de ese tipo

Diametro de rin	Serie	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
13	80		OE	03510560000	155/80R13	79	T	SL	CN	574	6.8	5.5
	65		OE	03510890000	155/65R13	73	T	SL	CN	533	6.8	5.0
14	70		OE	03511160000	165/70R14	81	T	SL	CN	590	7.1	6.0
			OE	03516300000	175/65R14	82	T	SL	CN	581	7.4	6.0
			OE	03516300000	175/65R14	82	T	SL	CN	581	7.4	6.0
15	70		OE	03511310000	175/65R14	82	H	SL	CN	581	7.4	6.0
		FR	OE	03510410000	135/70R15	70	T	SL	CN	569	6.8	4.5
	65	FR	OE	03512350000	145/65R15	72	T	SL	CN	567	6.5	5.5
	60		OE	03512210000	195/60R15	88	T	SL	CN	612	8.2	7.0
			OE	03504880000	195/60R15 XL	92	T	XL	CN	612	8.2	7.0
	55	FR	OE	03512550000	175/55R15	77	T	SL	CN	568	7.7	6.0
50		OE	03512960000	195/50R15	82	T	SL	CN	578	8.2	6.5	

FR= Protector de Rin

CN= Costado Negro

Índice de Velocidad
T= Hasta 190 Km/hora
H= Hasta 210 Km/hora

Grados UTQG <165 >175
Treadwear 240 300
Traction A A
Temperature A A

Índice de Carga
SL= Carga standard
XL= Carga extra