

VancoContact 2

Resistente para el trabajo pesado



BENEFICIOS

- Excelente capacidad de carga por su asignación XL "Carga Extra" (Ver medidas)
- Superior resistencia gracias a su índice de carga
- Gran tracción por sus sipes en costillas y en hombros
- Máxima duración por su piso de perfil plano y hombros reforzados
- Optimiza la economía por su bajo índice costo por kilómetro
- Estupenda protección contra el acuaplaneo por sus canales longitudinales
- Sorprendente dirección gracias a sus dos costillas centrales
- Incomparable frenado por sus costillas con sipes y hombros segmentados
- Adecuación perfecta en ciudades por sus costados fortalecidos contra fricción de guarniciones

| Diametro de rin | Serie | Equipo original | Kartis | Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Rango de carga | Costado | Diametro total (mm) | Prof de piso | Ancho rin recomendado |
|-----------------|-------|-----------------|--------|--------------|-----------------|---------------------|----------------|---------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 15 | 70 | | | 195/70R15 RF | 97 | T | XL | CN | 651 | 7.9 | 6.5 |
| | | | | 185/65R15 RF | 92 | T | XL | CN | 620 | 8.4 | 6.5 |
| | 65 | OE | | 195/65R15 RF | 95 | T | XL | CN | 636 | 8.2 | 7.0 |
| | | OE | | 195/65R15 RF | 95 | T | XL | CN | 636 | 8.2 | 7.0 |
| | | | | 205/65R15 RF | 99 | T | XL | CN | 651 | 7.9 | 7.5 |
| | | | | 215/65R15 C | 104/102 | T | SL | CN | 662 | 8.4 | 7.0 |
| | | | | 215/65R15 RF | 100 | T | XL | CN | 662 | 8.4 | 7.0 |
| 16 | 60 | | | 215/65R15 RF | 100 | H | XL | CN | 662 | 8.4 | 7.0 |
| | | | | 195/60R16 C | 99/97 | H | SL | CN | 638 | 8.4 | 7.0 |
| | | | | 215/60R16 C | 103/101 | T | SL | CN | 662 | 8.4 | 7.5 |
| | | | | 215/60R16 RF | 99 | H | XL | CN | 662 | 8.4 | 7.0 |