

# Altimax HP UHP

Inteligencia y desempeño



# BENEFICIOS

- Oportunidad de corregir la alineación gracias a su sistema exclusivo (VAI)
- Confianza por su Monitor de Reemplazo. Indica el momento propicio de reemplazo antes de perder seguridad (RTM)
- Seguridad a altas revoluciones por su rango de velocidad desde 210 km/hr hasta 270 km/h (H y ZR W)
- Magnífica protección contra acuaplaneo por su piso direccional en "V" que separa al líquido en dos
- Sobresaliente en frenado por su compuesto de sílica de última generación
- Estupendo confort en caminos irregulares por su perfecta amortiguación del hule base en piso
- Gran estabilidad y agarre por su piso de contorno plano
- Excelente precisión al volanteo por su serie de perfil bajo
- Confianza en la tracción gracias a sus segmentos y sipes en piso
- Notable balance entre desgaste y frenado por sus calificaciones de 440 A y 600 A
- Protección a la inversión gracias a su sistema protector de rin (FR)

Diametro de rin	Serie	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
13	60		15480790000	205/60R13	86	H	SL	CN	576	8.2	7.0
14	65		15516450000	175/65R14	82	H	SL	CN	582	7.7	6.0
			15480910000	185/65R14	86	H	SL	CN	596	8.2	6.5
			15480590000	195/65R15	91	H	SL	CN	634	8.2	6.5
			15480530000	205/65R15	94	H	SL	CN	643	8.2	7.0
	60		15480880000	185/60R14	82	H	SL	CN	576	8.2	6.0
			15480940000	195/60R14	86	H	SL	CN	588	8.2	7.0
	55		15480860000	185/55R14	80	H	SL	CN	560	8.2	6.5
15	65		15480530000	205/65R15	94	H	SL	CN	643	8.2	7.0
			15482990000	195/65R15	91	H	SL	CN	635	8.2	6.0
			15480670000	185/65R15	88	H	SL	CN	621	8.2	6.0
			15516460000	175/65R15	84	H	SL	CN	609	7.7	6.0
	60		15480520000	215/60R15	94	H	SL	CN	638	8.2	7.0
			15480550000	205/60R15	91	H	SL	CN	627	8.2	7.0
			15480630000	195/60R15	88	H	SL	CN	612	8.2	6.5
			15480980000	185/60R15 XL	88	H	XL	CN	603	8.2	6.5
16	65		15484360000	215/65R16	98	H	SL	CN	686	8.2	7.0
			15484230000	225/60R16	98	H	SL	CN	675	8.2	7.5
	60		15488090000	235/60R16	100	H	SL	CN	690	8.2	7.5
			15441690000	225/60R16	98	V	SL	CN	675	8.2	7.5
			15484180000	215/60R16	95	H	SL	CN	663	8.2	7.0
			15484150000	205/60R16	92	H	SL	CN	652	8.2	7.0
	55		15488180000	235/55R16	98	H	SL	CN	664	8.2	8.0
			15484210000	225/55R16	95	H	SL	CN	656	8.2	7.5
			15484160000	215/55R16	93	H	SL	CN	644	8.2	7.5
	50		15484240000	245/50R16	97	H	SL	CN	652	8.4	8.0
			15484190000	225/50R16	92	H	SL	CN	630	7.9	7.5
			15480490000	205/50R16	87	H	SL	CN	612	7.9	7.0
17	40	FR	15484250000	205/40R17	80	H	SL	CN	597	8.2	7.5
		FR	15484260000	215/40R17	83	H	SL	CN	604	8.2	8.0
15	55		15516490000	205/55R15	88	V	SL	CN	608	8.2	7.0
			15480640000	195/55R15	85	V	SL	CN	595	8.2	6.5
	50		15480660000	195/50R15	82	V	SL	CN	578	7.9	7.0
			15448810000	205/50R15	86	V	SL	CN	586	8.2	7.0
16	55		15484140000	205/55R16	91	W	SL	CN	632	8.2	7.0
	50		15480470000	205/50ZR16	87	W	SL	CN	612	7.9	7.0
17	55		15516370000	225/55R17 XL	101	Z	XL	CN	681	8.2	7.5
	50	FR	15516530000	225/50R17 XL	98	Z	XL	CN	656	7.9	7.5
		FR	15516380000	215/50R17 XL	95	Z	XL	CN	651	7.5	7.5
		FR	15481050000	205/50R17 XL	93	Z	XL	CN	642	7.9	7.0
		FR	15484310000	225/45ZR17 XL	94	W	XL	CN	634	8.4	8.0
45	FR		15484330000	235/45ZR17	94	W	SL	CN	646	8.4	8.5

FR= Protector de Rin

CN= Costado negro

Índice de velocidad

H= Hasta 210 Km/h

V = Hasta 240 Km/h

W = Hasta 270 Km/h

Grados UTQG

Treadwear 440

Traction A

Temperature A

Índice de carga

SL= Carga standard

XL = Carga extra

**GENERAL TIRE**