

Grabber HTS

Durabilidad, confort y performance



BENEFICIOS

- Extraordinaria en pavimento por su diseño de piso de tres costillas y hombros redondos discontinuos
- Superior dirigibilidad por su costilla central de segmentos desasociados
- Insuperable en el frenado y tracción por sus segmentos y sipes en piso
- La más silenciosa y confortable de su tipo gracias al diseño de sus segmentos que rompen la emisión de ruido
- Marcha suave y amortigua las irregularidades del camino gracias a su sistema interno de acojinamiento (ICS)
- Impresionante protección contra el acuaplaneo por sus cuatro canales longitudinales de alta capacidad
- Capacidad extra de tracción en pisos blandos por sus hombros con segmentos profundos y discontinuos
- Larga vida por su tecnología exclusiva DuraGen actuando en cinturones, piso y compuestos
- Confianza en todo clima por sus tres tipos de sipes que se adaptan a lo seco, mojado y al lodo (triple sipe concept)
- Belleza en su camioneta por el diseño vanguardista de su costado y piso

Diametro de rin	Serie	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
15	80	04570460000		31X10.50R15	109	Q	SL LBD	775	10.7	9.0	
	75	04570450000		235/75R15	104/101	Q	SL LBD	733	10.7	7.0	
		15485150000		235/75R15	105	T	SL LBD	730	9.2	7.5	
		15485570000		235/75R15 XL	109	T	SL LBD	730	9.2	7.5	
		15485360000		265/75R15	112	T	SL LBD	775	9.2	8.0	
	70	15486010000		225/70R15	100	T	SL LBD	699	9.2	7.5	
		15485220000		235/70R15	103	T	SL LBD	712	9.2	8.0	
		15486020000		255/70R15	108	T	SL LBD	743	9.2	8.0	
		15485260000		265/70R15	112	T	SL LBD	754	9.2	8.5	
16	85	04570400000		235/85R16	120/116	Q	SL LBD	803	10.7	7.0	
	75	04570440000		225/75R16	115/112	S	SL CN	743	10.7	6.5	
		15485270000		235/75R16	108	T	SL LBD	758	9.2	7.0	
		04570820000		245/75R16	120/116	S	SL CN	767	10.7	7.5	
		15485200000		245/75R16	111	T	SL LBD	775	9.2	7.5	
		15486030000		245/75R16	111	T	SL CN	775	9.2	7.5	
		04570420000		245/75R16	120/116	T	SL LBD	767	10.7	7.5	
		04570430000		265/75R16	123/120	Q	SL LBD	798	10.7	8.0	
		15485210000		265/75R16	116	T	SL LBD	800	9.2	8.0	
	70	15486040000		215/70R16	100	T	SL LBD	708	8.5	6.5	
		15485230000		225/70R16	103	T	SL LBD	723	9.2	7.5	
		15485170000		235/70R16	106	T	SL LBD	734	9.2	8.0	
		15486060000		235/70R16	106	T	SL CN	734	9.2	8.0	
		15485180000		245/70R16	107	T	SL LBD	753	9.2	8.0	
		15486070000		255/70R16	111	T	SL LBD	764	9.2	8.0	
		15485400000		265/70R16	112	T	SL LBD	779	9.2	8.5	
		15485410000		265/70R16	112	T	SL CN	779	9.2	8.5	
		15486080000		275/70R16	114	T	SL LBD	793	9.2	9.0	
	65	15485530000		235/65R16	103	T	SL CN	710	9.2	7.5	
		15485240000		255/65R16	109	T	SL LBD	737	9.2	8.0	
17	80	04571040000		235/80R17	120/117	S	SL LBD	809	10.7	7.0	
	75	15485520000		235/75R17	109	T	SL CN	786	9.2	7.0	
		04571060000		245/75R17	121/118	S	SL LBD	796	9.8	8.0	
		15485460000		235/70R17	111	T	SL LBD	761	9.2	7.5	
	70	04571080000		245/70R17	119/116	S	SL LBD	776	10.7	7.5	
		04570470000		265/70R17	121/118	S	SL CN	807	10.7	8.5	
	OE	15485420000		265/70R17	113	S	SL CN	804	9.2	8.5	
	OE	15485430000		265/70R17	113	S	SL LBD	804	9.2	8.5	
		04571100000		285/70R17	121/118	Q	SL LBD	828	10.7	9.0	
	65	15485320000		235/65R17 XL	108	T	SL LBD	739	9.2	7.5	
		15485290000		245/65R17	107	T	SL LBD	749	9.2	7.5	
		15485490000		265/65R17	112	T	SL LBD	776	9.2	8.5	
	60	15485300000		275/60R17	110	T	SL LBD	764	9.2	8.5	
		15488250000		275/55R17	109	V	SL CN	735	8.2	9.5	
18	70	15485500000		265/70R18	116	S	SL LBD	822	9.2	8.5	
		04571130000		275/70R18	125/122	S	SL LBD	838	10.7	8.5	
	65	04571110000		275/65R18	123/120	S	SL LBD	812	10.7	8.5	
		15488260000		265/60R18	110	T	SL LBD	774	9.2	8.5	
		15488270000		275/60R18	113	H	SL LBD	785	9.2	8.5	
	55	15485350000		255/55R18 XL	109	H	SL CN	745	9.2	8.5	
20	65	04571120000		275/65R20	126/123	S	SL LBD	862	10.7	8.5	
	60	15485380000		275/60R20 XL	119	T	SL CN	840	9.2	8.5	
		15485390000		275/60R20 XL	119	T	SL LBD	840	9.2	8.5	
	55	15485370000		275/55R20 XL	117	T	SL CN	815	9.2	9.0	
	45	15485340000		275/45R20 XL	110	S	SL CN	762	9.2	9.5	

LBD= Letra Blanca Delineada

CN= Costado Negro

Indice de velocidad
Q= Hasta 160 Km/h
S= Hasta 180 Km/h
T= Hasta 190 Km/h
H = Hasta 210 Km/h

GradosUTQG
Treadwear 640
Traction A
Temperature B

Indice de carga
SL= Carga standard

GENERAL TIRE