

A/t-09 radial acero

Camioneta.
Light Truck.

Características. Features	Beneficios. Benefits
Dibujo de piso diseñado especialmente en bloques. Specially designed Rib Block Pattern.	Alta estabilidad vehicular. Higher vehicle stability.
Exclusivo compuesto del piso. Unique Tread Compound.	Para aplicación todo terreno. For all terrain application.
Dibujo de piso con secuencia de modulación optimizada. Optimized tread pattern pitch sequence.	Reducción de ruido. Noise reduction.
Huella incrementada. Enhanced Footprint.	Mayor kilometraje y vida de llanta mejorada. Higher mileage and improved tire life.
Costado con amplias letras blancas/negras realizadas. Broad raised white/black letters sidewall.	Mejor apariencia / estética del vehículo. Improved appearance / aesthetics of vehicle.
Fuerte estructura de poliéster con banda textil adicional sobre los cinturones. Strong polyester casing with additional circumferencial textile band over belts.	Mejor integridad estructural en condiciones de alta carga. Better structural integrity in higher load conditions.



APLICACIÓN RECOMENDADA. RECOMMENDED APPLICATION.



MEDIDA / SIZE	CÓDIGO CODE	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA / MAXIMUM LOAD CAPACITY		PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO EN FRÍO / MAXIMUM INFLATION PRESSURE (COLD)		RANGO DE CARGA / LOAD RANGE	CAPAS EQUIVALENTES / PLY RATING	PROTECCIÓN EN LA BANDA DE RODAMIENTO / TREAD DEPTH	ÍNDICE DE CARGA / LOAD INDEX	SÍMBOLO DE VELOCIDAD / SPEED SYMBOL	ANCHO DE SECCIÓN / SECTION WIDTH	DIÁMETRO TOTAL OVER ALL DIAMETER	RADIO ESTÁTICO BAJA CARGA / STATIC LOADED RADIUS	RN ESPECIFICADO / RIM WIDTH			
		kg	kg	kg/cm ²	kg/cm ²												
* P-205/70R14	110034380	730	--	280	2.90	41	--	--	Extra	--	11.0	97/--	Q 211	646	288	152.4	
** LT235/75R15	10035604	900	825	350	3.50	50	--	--	C	--	11.0	104/101	Q 242	736	320	165	
** 205/70R14	10034380	730	--	280	2.90	41	--	--	Extra	--	11.0	97/--	Q 211	646	288	152.4	
** LT245/75R16	10036670	1000	910	350	3.57	51	351	3.57	51	C	6	11.2	108/104	Q 247	774	354	177.8
** LT245/75R16	10036672	1000	910	350	3.57	51	351	3.57	51	C	6	11.2	108/104	Q 247	774	354	177.8
** LT265/75R16	10036851	1120	1030	350	3.50	50	350	3.50	50	C	6	12.2	112/109	Q 266	803	366	190.2
** LT235/70R16	10036590	900	825	350	3.52	50	350	3.52	50	C	6	11	104/101	Q 242	736	320	165
** LT225/75R16	10036530	880	800	350	3.50	50	350	3.50	50	C	--	10.7	103/100	Q 218	746	342	152.4
** 31x10.50R15LT	10035860	1030	--	350	3.52	50	--	--	C	6	12.3	109/--	Q 276	775	358	215.9	
** 31x10.50R15LT	10035862	1030	--	350	3.52	50	--	--	C	6	12.3	109/--	Q 276	775	358	215.9	

* Costados negros - Black Sidewall
** Costados negros o letras blancas delimitadas - Black Sidewall & DWL